

Profilowana scena mobilna M48 8x6x5m





Dane techniczne

Typ dachu	profilowany
Wymiary sceny po rozłożeniu	8,0 m x 6,0 m x 5,0 m
Wymiary jako przyczepa	9,4 m x 2,45 m x 3,6 m
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu	2500 kg
Powierzchnia sceny	48 m ²
Wysokość od podłoża do sceny	1,0 - 1,3 m
Podłoga sceny	antypoślizgowa, wodoodporna
Dopuszczalne obciążenie dachu	300 kg - równomiernie rozłożone na każdy łuk - łącznie 1200 kg
Dopuszczalne obciążenie podłogi	3,5 kN/m ² (ok.350 kg/m ²)
Dopuszczalne obciążenie frontowych słupów	50 kg
Dopuszczalne obciążenie Flying towers (Skrzydeł dźwiękowych)	500 kg (w punkcie centralnym)
Dopuszczalna prędkość wiatru podczas użytkowania	strefa wiatru (Windzone) 1 - 3 z wyłączeniem stref nabrzeżnych o szerokości 5 km oraz wysp na Morzu Północnym i Bałtyckim tj. max 17,8 m/s z osłonami ścian bocznych i tylnej oraz max 30 m/s bez osłon ścian bocznych
Dopuszczalna grubość pokrywy śniegowej na dachu	sceny mobilne powinny być rozstawiane wyłącznie w okresach, w których nie występują opady śniegu, chyba że śnieg jest skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich urządzeń grzewczych
Plandeka	atestowana (PCV)
Siatka	typ A203 czarna
Czas rozłożenia	60 min. (1-2 osoby)
Napęd	Mover elektryczny
Obsługa	Elektryczne podnoszenie dachu



Nagłośnienie d&b audiotechnik c4

